



JCDES > 11002

диапазон рабочего напряжения : DC(9.0~16.5)V

рабочее напряжение : DC 13.0V

рабочий ток : номинальный ток : $\leq 100\text{mA}$

Связанный ток : $I_{\text{slip}} : \leq 140\text{mA}$

работающее время : (5.0~8.0)s

диапазон рабочих температур : $(-40\sim 80)^{\circ}\text{C}$

рабочая прочность : $23^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 8000 срок

$80^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 2500 срок

$-40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 2500 срок

$40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 98%RH 2000 срок

момент ручной регулировки : (0.80~1.5) N·m

момент электрического регулировки : (0.25~0.75) N·m

угол регулирования : $\geq 20^{\circ}$

уровень шума : расстояние=200mm, $< 60\text{dB(A)}$

угол вакансии : $\leq 0.40^{\circ}$

несущий вес : 150g

комментарий: вес поддона зеркала и чечевицы выше 130g, рекомендуется увеличить блок затухания на поддоне зеркала.