



JCDES > 22168

диапазон рабочего напряжения : DC(9.0~16.0)V

рабочее напряжение : DC 13.0V

рабочий ток : номинальный ток : $\leq 100\text{mA}$

Связанный ток : I_{slip} : $\leq 150\text{mA}$

работающее время : (6.0~12.0)s

диапазон рабочих температур : (-40~85) $^{\circ}\text{C}$

рабочая прочность : 23 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 7000 срок

85 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 2000 срок

-40 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 2000 срок

40 $^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 98%RH 2000 срок

Пыль, каждый раз дуть пыли ветером 6s, остановить дует 15мин, исполнять в 2000раз.

момент ручной регулировки : (0.6~2.4)N·m

момент электрического регулировки : (0.35~1.10) N·m

угол регулирования : 28 $^{\circ} \pm 2.0^{\circ}$

уровень шума : расстояние=200mm,<60dB(A)

угол вакансии : $\leq 0.40^{\circ}$

несущий вес : 250g